

HFC/T (85°C)

- Impianto fisso monoutenza ad acqua fredda con struttura in acciaio inox AISI 304 con possibilità di alimentazione in ingresso con acqua calda fino a 85°C adatta all'utilizzo in ambienti alimentari. Ideato per lavorare con due operatori in contemporanea.
- Pressione fino a 200 bar e portata 2280 lt/h la rendono ideale in applicazioni industriali e in presenza di sporco difficile e persistente.
- Pompa lineare con pistoni in ceramica e testata nichelata.
- Motore a 4 poli (1450 giri/min) anodizzato, con protezione termica e giunto elastico (solo per 11 kW)
- Indicatore di pressione per il controllo costante delle prestazioni
- TotalStop temporizzato di serie
- Quadro elettrico predisposto per collegamento a comando remoto (On/Off)
- Kit vaschetta acqua in acciaio inox da 7 lt di serie
- Fornito con polmone ammortizzatore di serie
- Fornito senza accessori


Optional costruttivi: vedi pagina 5



DATI TECNICI	HFC/T 200/32	HFC/T 140/38
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	200	140
Portata - l/h	1920	2280
Potenza - kW	12,5 (senza giunto)	11 (c/giunto)
Giri motore - Giri/min.	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	80	80
Peso - Kg	130	150
Dimensioni LuxLaxh - cm	95x50x47	95x50x47
Cod. / Mod. pompa INTERPUMP	1013002	1013003
Cod. / Mod. pompa Annovi Reverberi	1013004	1013005

KIT ACCESSORI OPTIONAL

80-2006	Kit HDR6 pistola ST-2012 Kew 3/8F Swivel con lancia da 1200 mm e tubo 3/8" antitraccia grigio racc. inox da 10 metri
80-2033	Kit HDR10 pistola ST-2012 Kew 3/8F Swivel con lancia da 1200 mm e tubo 3/8" antitraccia grigio racc. inox da 20 metri
80-2031	Kit HDR9 vasca inox esterna da 60 lt per utilizzo 2 operatori
80-2023	Kit iniettore interno ST-162 ad un prodotto
80-2024	Kit iniettore interno ST-164 a due prodotti



UPGRADE 2025

