

HFC 1000

- Impianto fisso monoutenza ad acqua fredda con struttura in acciaio inox AISI 304 con possibilità di alimentazione in ingresso con acqua calda fino a 85°C nelle versioni HFC adatta all'utilizzo in ambienti alimentari. Ideato per lavorare con due operatori in contemporanea.
- Pressione fino a 200 bar e portata 2280 lt/h la rendono ideale in applicazioni industriali e in presenza di sporco difficile e persistente.
- Pompa lineare con pistoni in ceramica e testata nichelata.
- Motore a 4 poli (1450 giri/min) anodizzato, con protezione termica e giunto elastico.
- Indicatore di pressione per il controllo costante delle prestazioni
- TotalStop temporizzato di serie
- Quadro elettrico predisposto per collegamento a comando remoto (On/Off)
- Kit vaschetta acqua in acciaio inox da 7 lt di serie
- Fornito con polmone ammortizzatore di serie
- Fornito senza accessori



Optional costruttivi: vedi pagina 5 - Disponibile anche versione con PLC e 4.0

DATI TECNICI	HFC/S 140/21	HFC/T 200/21
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	140	200
Portata - l/h	1260	1260
Potenza - kW	5.5	7.5
Giri motore - Giri/min.	1000	1000
Temp. MAX Alimentazione - °C	80	70
Peso - Kg	100	110
Dimensioni LuxLaxh - cm	82x43x47	95x50x47
Cod. / Mod. pompa INTERPUMP	10390001	10390002
Cod. / Mod. pompa Annovi Reverberi	10390003	10390004

KIT ACCESSORI OPTIONAL

HDR6	Kit pistola ST-2012 Kew 3/8F Swivel con lancia da 1200 mm e tubo 3/8" antitraccia grigio racc. inox da 10 metri
HDR10	Kit pistola ST-2012 Kew 3/8F Swivel con lancia da 1200 mm e tubo 3/8" antitraccia grigio racc. inox da 20 metri
HDR9	Kit vasca inox esterna da 60 lt per utilizzo 2 operatori
80-2023	Kit iniettore interno ST-162 ad un prodotto
80-2024	Kit iniettore interno ST-164 a due prodotti



UPGRADE 2025

