

IMPIANTO BPM-C 2x2

IMPIANTO DUE OPERATORI

L'impianto BPM-C 2X2 rappresenta il ns. modello entry-level degli impianti multipompa e multipressione. È composto da due gruppi pompa motore industriali, un telaio completamente inox, una vasca dell'acqua che fa anche da disgiuntore idrico. Grazie alla gestione del PLC e ad una serie di lance colorate possiamo definire con precisione l'effettiva pressione e portata di lavaggio per ogni operatore / reparto. Inoltre, se messo in rete, si può gestire comodamente sia gli aggiornamenti che la diagnostica a distanza, grazie alla logica 4.0 presente di serie.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pompe alta pressione specifiche per utilizzo con acqua calda, con testate nichelate, pistoni in ceramica, guarnizioni specifiche.
- Motori elettrici standard IE1 con campana e giunto elastico esterno; disponibili anche IE3/IE5 su richiesta.
- Collettore inox con trasduttore di pressione, valvola by-pass e polmone ammortizzatore.
- Display touch, in cui si trovano tutti i comandi e le informazioni e gli eventuali errori.
- PLC per gestione pompe: vengono ripartite autonomamente le ore di lavoro delle pompe,
- Sicurezza: sensore di sovratemperatura, sensore mancanza acqua, blocco rottura tubazione, magnetotermici di protezione dei motori.



**PRESSIONE REGOLABILE DA 20 A 200 BAR
PORTATA DA 15 A 21 LITRI PER OPERATORE**

DATI TECNICI

	BPMC 140/30	BPMC 140/42	BPMC 200/30	BPMC 200/42
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	140	140	200	200
Portata - L/h	900 x 2	1260 x 2	900 x 2	1260 x 2
Potenza - kW	4 x 2	5,5 x 2	5,5 x 2	7,5 x 2
Giri motore - Giri/min.	1450	1450	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	Co	80	70/80	70/80
Peso - Kg	250	250	250	250
Dimensioni LuxLaxh - cm	100x75x110,8	100x75x110,8	100x75x110,8	100x75x110,8
Codice con pompa Interpump	10400001	10400002	10400003	10400004
Codice con pompa Annovi Reverberi	10400005	10400006	10400007	10400008

ACCESSORI



KIT INIETTORI



KIT AVVOLGITUBO



KIT CARRELLI

CONFIGURAZIONE

