

IMPIANTO BOX-HT 4x4

IMPIANTO 4 OPERATORI

L'impianto BOX-HT rappresenta il ns. modello di punta nella versione multi-pompa e multi-pressione.

E' composto da una struttura modulare completamente inox che può ospitare fino a 6 gruppi pompa motore fino ad una potenza di 11Kw cadauno, standard nella versione IE1, ma disponibili come optional fino ad IE5. La pressione e la portata per ogni singolo operatore è regolabile, e va da 20 a 160 bar, da 15 a 23 litri per operatore. Ha una vasca dell'acqua inox da 150 litri che fa anche da disgiuntore idrico, poi c'è una pompa di sovrallimentazione che pesca l'acqua e la manda in pressione ai vari gruppi pompa. È prevista di serie una doppia alimentazione: un'elettrovalvola per l'acqua fredda, una per la calda. Grazie alla gestione del PLC e ad una serie di lance colorate possiamo definire con precisione l'effettiva pressione e portata di lavaggio per ogni operatore / reparto. Inoltre, se messo in rete, si può gestire comodamente sia gli aggiornamenti che la diagnostica a distanza, grazie alla logica 4.0 presente di serie.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pompe alta pressione specifiche per utilizzo con acqua calda, con testate nichelate, pistoni in ceramica, guarnizioni specifiche.
- Motori elettrici standard IE1 con campana e giunto elastico esterno; disponibili anche IE3/IE5 su richiesta.
- Collettore inox con trasduttore di pressione, valvola by-pass e polmone ammortizzatore.
- Display touch, in cui si trovano tutti i comandi e le informazioni e gli eventuali errori.
- PLC per gestione pompe: vengono ripartite autonomamente le ore di lavoro delle pompe.
- Sicurezze: sensore di sovratemperatura, sensore mancanza acqua, blocco rottura tubazione, magnetotermici di protezione dei motori.

PRESSIONE REGOLABILE DA 20 A 160 BAR PORTATA DA 15 A 23 LITRI PER OPERATORE

DATI TECNICI	BOX 140/60	BOX 140/84	BOX 160/92
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	140	140	160
Portata - l/h	900 x 4	1260 x 4	1380 x 4
Potenza - kW	4 x 4	5.5 x 4	7.5 x 4
Giri motore - Giri/min.	1450	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	80	80	80
Peso - Kg	480	480	480
Dimensioni LuxLaxh - cm	174x90x167	174x90x167	174x90x167
Codice con pompa Interpump	10420001	10420002	10420003
Codice con pompa Annovi Reverberi	10420004	10420005	

ACCESSORI



KIT INIETTORI



KIT AVVOLGITUBO



KIT CARRELLI

CONFIGURAZIONE

