

IMPIANTO BOX-HT 5x5

IMPIANTO 5 OPERATORI

L'impianto BOX-HT rappresenta il ns. modello di punta nella versione multi-pompa e multi-pressione.

E' composto da una struttura modulare completamente inox che può ospitare fino a 6 gruppi pompa motore fino ad una potenza di 11Kw cadauno, standard nella versione IE1, ma disponibili come optional fino ad IE5.

La pressione e la portata per ogni singolo operatore è regolabile, e va da 20 a 160 bar, da 15 a 23 litri per operatore. Ha una vasca dell'acqua inox da 150 litri che fa anche da disgiuntore idrico, poi c'è una pompa di sovrallimentazione che pesca l'acqua e la manda in pressione ai vari gruppi pompa. È prevista di serie una doppia alimentazione: un'elettrovalvola per l'acqua fredda, una per la calda. Grazie alla gestione del PLC e ad una serie di lance colorate possiamo definire con precisione l'effettiva pressione e portata di lavaggio per ogni operatore / reparto.

Inoltre, se messo in rete, si può gestire comodamente sia gli aggiornamenti che la diagnostica a distanza, grazie alla logica 4.0 presente di serie.



PRESSIONE REGOLABILE DA 20 A 160 BAR PORTATA DA 15 A 23 LITRI PER OPERATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pompe alta pressione specifiche per utilizzo con acqua calda, con testate nichelate, pistoni in ceramica, guarnizioni specifiche.
- Motori elettrici standard IE1 con campana e giunto elastico esterno; disponibili anche IE3/IE5 su richiesta.
- Collettore inox con trasduttore di pressione, valvola by-pass e polmone ammortizzatore.
- Display touch, in cui si trovano tutti i comandi e le informazioni e gli eventuali errori.
- PLC per gestione pompe: vengono ripartite autonomamente le ore di lavoro delle pompe,
- Sicurezze: sensore di sovratestermperatura, sensore mancanza acqua, blocco rottura tubazione, magnetotermici di protezione dei motori.

DATI TECNICI	BOX 140/75	BOX 140/105	BOX 160/115
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	140	140	160
Portata - l/h	900 x 5	1260 x 5	1380 x 5
Potenza - kW	4 x 5	5.5 x 5	7.5 x 5
Giri motore - Giri/min.	1450	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	80	80	80
Peso - Kg	550	550	550
Dimensioni LuxLaxh - cm	174x90x170	174x90x170	174x90x170
Codice con pompa Interpump	10430001	10430002	10430003
Codice con pompa Annovi Reverberi	10430004	10430005	

ACCESSORI



KIT INIETTORI



KIT AVVOLGITUBO



KIT CARRELLI

CONFIGURAZIONE

