

IMPIANTO SMP-C 1X2

IMPIANTO 2 OPERATORI

L'impianto SMP-C rappresenta il ns. modello di punta nella versione multi-pompa e multi-pressione con inverter.

È composto da una robusta struttura tubolare completamente inox che può ospitare fino a 2 gruppi pompa motore fino ad una potenza di 15 Kw ciascuno; i nostri motori standard sono IE3, ma sono disponibili come optional fino ad IE5.

La pressione e la portata per ogni singolo operatore è regolabile, e va da 20 a 200 bar, da 20 a 25 litri per operatore.

Ha una vasca dell'acqua inox da 150 litri che fa anche da disgiuntore idrico, poi c'è una pompa di sovrallimentazione che pesca l'acqua e la manda in pressione ai due gruppi. È prevista di serie una doppia alimentazione: un'elettrovalvola per l'acqua fredda, una per la calda. Grazie alla gestione del PLC e ad una serie di lance colorate possiamo definire con precisione l'effettiva pressione e portata di lavaggio per ogni operatore / reparto.

Inoltre, se messo in rete, si può gestire comodamente sia gli aggiornamenti che la diagnostica a distanza, grazie alla logica 4.0 presente di serie.



PRESSESIONE REGOLABILE DA 20 A 200 BAR PORTATA DA 20 A 25 LITRI PER OPERATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pompe alta pressione industriali specifiche per utilizzo con acqua calda, con testate nichelate, pistoni in ceramica, guarnizioni specifiche.
- Motori elettrici standard IE3 con campana e giunto elastico esterno; disponibili anche IE5 su richiesta.
- Collettore inox con trasduttore di pressione, valvola by-pass e polmone ammortizzatore.
- Display touch, in cui si trovano tutti i comandi e le informazioni e gli eventuali errori.
- PLC per gestione pompe: vengono ripartite autonomamente le ore di lavoro delle pompe.
- Sicurezze: sensore di sovratemperatura, sensore mancanza acqua, blocco rottura tubazione, magnetotermici di protezione dei motori.

DATI TECNICI	SMPC 200/38	SMPC 150/38	SMPC 150/50
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	200	150	150
Portata - l/h	2280	2280	3000
Potenza - kW	15	11	15
Giri motore - Giri/min.	1450	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	80	80	80
Peso - Kg	380	380	380
Dimensioni LuxLaxh - cm	205x73x167	205x73x167	205x73x167
Codice con pompa Interpump	10170001		10170002
Codice con pompa Annovi Reverberi		10170005	

ACCESSORI



KIT INIETTORI



KIT AVVOLGITUBO



KIT CARRELLI

CONFIGURAZIONE

