

IMPIANTO SMP-C 1X3

IMPIANTO 3 OPERATORI

L'impianto SMP-C rappresenta il ns. modello di punta nella versione multi-pompa e multi-pressione con inverter. È composto da una robusta struttura tubolare completamente inox che può ospitare fino a 2 gruppi pompa motore fino ad una potenza di 30 Kw ciascuno; i nostri motori standard sono IE3, ma sono disponibili come optional fino ad IE5. La pressione e la portata per ogni singolo operatore è regolabile, e va da 20 a 150 bar, da 16 a 31 litri per operatore. Ha una vasca dell'acqua inox da 150 litri che fa anche da disgiuntore idrico, poi c'è una pompa di sovrallimentazione che pesca l'acqua e la manda in pressione ai due gruppi. È prevista di serie una doppia alimentazione: un'elettrovalvola per l'acqua fredda, una per la calda. Grazie alla gestione del PLC e ad una serie di lance colorate possiamo definire con precisione l'effettiva pressione e portata di lavaggio per ogni operatore / reparto.

Inoltre, se messo in rete, si può gestire comodamente sia gli aggiornamenti che la diagnostica a distanza, grazie alla logica 4.0 presente di serie.



**PRESSESIONE REGOLABILE DA 20 A 150 BAR
PORTATA DA 16 A 31 LITRI PER OPERATORE**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Pompe alta pressione industriali specifiche per utilizzo con acqua calda, con testate nichelate, pistoni in ceramica, guarnizioni specifiche.
- Motori elettrici standard IE3 con campana e giunto elastico esterno; disponibili anche IE5 su richiesta.
- Collettore inox con trasduttore di pressione, valvola by-pass e polmone ammortizzatore.
- Display touch, in cui si trovano tutti i comandi e le informazioni e gli eventuali errori.
- PLC per gestione pompe: vengono ripartite autonomamente le ore di lavoro delle pompe.
- Sicurezze: sensore di sovratemperatura, sensore mancanza acqua, blocco rottura tubazione, magnetotermici di protezione dei motori.

DATI TECNICI	SMPC 80/68	SMPC 90/100	SMPC 130/70
Alimentazione - Ph/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	80	90	130
Portata - l/h	4080	6000	4200
Potenza - kW	11	185	18.5
Giri motore - Giri/min.	1000	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	80	80	80
Peso - Kg	-	-	-
Dimensioni LuxLaxh - cm	205x73x167	205x73x167	205x73x167
Codice con pompa Interpump	10470001	10470002	
Codice con pompa Annovi Reverberi			10470007

ACCESSORI



KIT INIETTORI



KIT AVVOLGITUBO



KIT CARRELLI

CONFIGURAZIONE

