

## FE/SM

- Idropulitrice top di gamma della linea freddo
- Altissima pressione fino a 500bar ed elevata portata la rendono indispensabile per la rimozione dello sporco più ostinato e incrostato
- Robusta pompa lineare con pistoni in ceramica e testata in ottone
- Motore elettrico 4 poli 1450 giri da 15 kW con giunto interno
- Quadro elettrico con sistema di avviamento Stella Triangolo
- TotalStop temporizzato di serie
- Telaio in acciaio verniciato con cofano apribile in acciaio inox 304
- Facilmente trasportabile su qualsiasi superficie grazie alle due grandi ruote posteriori e le due anteriori pivotanti
- Ideale per l'utilizzo in edilizia, movimentazione terra, nautica e ambienti industriali
- Accessori di serie ergonomici e di alta qualità progettati per le elevate prestazioni della FE/SM



### DATI TECNICI

	FE/SM 350/21	FE/SM 400/17	FE/SM 500/15
<b>Alimentazione</b>	3/400/50	3/400/50	3/400/50
<b>Pressione - bar</b>	350	400	500
<b>Portata - L/h</b>	1260	1020	900
<b>Potenza - CV</b>	15	15	15
<b>Giri motore - Giri/min.</b>	1450	1450	1450
<b>Temp. MAX Alimentazione - °C</b>	40	40	40
<b>Peso - Kg</b>	170	170	173
<b>Dimensioni LuxLaxh - cm</b>	70x110x99	70x110x99	70x110x99
<b>Codice con pompa Hawk / AR</b>	ML5778-L	ML5779-L	ML5901-L

### ACCESSORI DI SERIE

<b>HDR2</b>	Kit pistola ST-2012 3/8F Swivel con prolunga ST-9.9 da 500 mm + lancia e tubo 3/8" da 10 mt (Mod. 350/21)
<b>HDR5</b>	Kit pistola ST-2750 + lancia 1200 mm e tubo da 10 mt

### ACCESSORI OPTIONAL

TUBO ROSSO A.P. 15 MT



TUBO ROSSO A.P. 20 MT



LANCIA 400/500 MM CON UGELLO ROTANTE



LANCIA SCHIUMA



SONDA STURATUBI



AVVOLGITUBO FISSO 400 BAR



SABBIATURA 500 BAR



LAVAPAVIMENTI 500 BAR

