

BOILERJET

- Generatore mobile di acqua calda fino a 90°, adatto ad essere collegato ad idropultrici ad acqua freddo, oppure alla pressione di rete.
- Serbatoio gasolio incorporato da 26 litri, con filtro gasolio a bicchierino
- Dispositivo mancanza gasolio, con galleggiante, di serie
- Bruciatore azionato da un flussostato
- Massima pressione di alimentazione 300 bar
- Due grandi ruote anteriori e due pivottanti posteriori per un trasporto comodo e pratico su tutte le superfici
- Fornito senza accessori



DATI TECNICI

DATI TECNICI	BOILERJET395
Alimentazione - Ph/V/Hz	1/230/50
Pressione - bar	300
Portata - L/h	900
Temp. MAX - °C	30-90
Peso - Kg	80
Dimensioni LuxLaxh - cm	60x95x86
Codice	ML5714

ACCESSORI A RICHIESTA

CA-0002572	Supplemento serpentina ino 304
CA-0002780	Adattatore scarico umi d. 1

CALDAIE

CALDAIA BASSA codici assemblato



Codice 80-1001 camino alto
Codice 80-1002 camino basso

CALDAIA ALTA




Codice 80-1003 camino basso

SERPENTINA 15 LT INOX



CM-0003160I

SERPENTINA 21 LT INOX



CM-0001252I