

PIONEER

- Idropulitrice industriale ad acqua fredda progettata per usi gravosi in ambienti difficili, come industrie siderurgiche e acciaierie, settore navale o delle costruzioni.
- Pressione da 400 a 500 bar, con portata d'acqua fino a 1800 lt/h.
- Pompa lineare a pistoni in ceramica e con testata in ottone.
- Pompa di sovralimentazione, con vasca dell'acqua da 10 lt.
- Motore 4 poli con doppio cuscinetto e giunto elastico.
- Robusto telaio in acciaio verniciato, con ruote industriali, inforcabile e sollevabile tramite gru.
- Fornita senza accessori, da definire a seconda del tipo di utilizzo.



DATI TECNICI

	PIONEER 500/15	PIONEER 500/22	PIONEER 500/30
Alimentazione	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Pressione - bar	500	500	500
Portata - L/h	900	1320	1800
Potenza - CV	15	22,5	30
Giri motore - Giri/min.	1450	1450	1450
Temp. MAX Alimentazione - °C	40°	40°	40°
Peso - Kg	430	430	430
Dimensioni LuxLaxh - cm	136x795x112	136x795x112	136x795x112
Codice con pompa Interpump	ML5939	ML5940	ML5941

KIT ACCESSORI DI SERIE

HDR5

Kit pistola ST-2750 + lancia 1200 mm e tubo da 10 mt

ACCESSORI OPTIONAL

TUBO ROSSO A.P. 15 MT



TUBO ROSSO A.P. 20 MT



LANCIA 400/500 MM CON UGELLO ROTANTE



LANCIA SCHIUMA



SONDA STURATUBI



AVVOLGITUBO FISSO



SABBIATURA 500 BAR



LAVAPAVIMENTI 500 BAR

